

Universeller Injektionsmörtel inkl. zwei Statikmischer für gerissenen und ungerissenen Beton/Mauerwerk



Geeignet für:

Verankerungen im gerissenen und ungerissenen Beton

Fußplatten, Stützen, Befestigung von Fugenbändern, Regale, Konsolen, Geländer, Fassadenunterkonstruktionen, Holzkonstruktionen, Kabeltrassen

Betonstahl im gerissenen und ungerissenen Beton mit Querkräften

Schubdorne, Wandanschlußbewehrung, Betonierfugen

Nachträglicher Bewehrungsanschluß (ohne Europäische Technische Bewertung ETA)

Decken- und Wandanschlüsse, Tragwerksverstärkung, Tragwerksergänzung Bauwerkserweiterungen, Anschluss von Balkonen und Vordächern, nachträgliche Herstellung „vergessener“ Bewehrungsstäbe

Verankerungen in Mauerwerk

Vordächer, Tür- und Fensterrahmen, Fassadenunterkonstruktionen, Lattungen, Tore.

Vorteile

- ✔ 2 Statikmischer inklusive
- ✔ Mehr Flexibilität
- ✔ Universell für fast jeden Untergrund
- ✔ Als Reperaturmörtel geeignet
- ✔ Angebrochene Kartusche kann nochmal verwendet werden
- ✔ Mit verschiedenen Befestigungselementen verwendbar
- ✔ Abgedichtetes Bohrloch
- ✔ Brandschutzprüfung
- ✔ Styrolfrei
- ✔ Bauaufsichtliche Zulassung

Technische Daten

- ✔ Lastbereich: 0,3 kN – 202,0 kN
- ✔ Betongüte: C20/25 – C50/60
- ✔ Mauerwerk: Vollstein, Lochsteinmauerwerk
- ✔ Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C
- ✔ Untergrundtemperatur (Verarbeitung): -10°C bis +40°C

Geprüfte Qualität

